

K5

Πληκτρολόγιο & Αναγνώστης EM εξωτερικού χώρου



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεταλλική κατασκευή, anti-vandal
- Αδιάβροχος, συμβατός με IP66
- Ένα relay, 2000 χρήστες
- Μονοσταθής και δισταθής λειτουργία
- Μέθοδοι πρόσβασης: Κάρτα, Κωδικός, Κάρτα + Κωδικός,
- Τύπος κάρτας: 125KHz EM κάρτα, Μέγεθος κωδικού: 4 ψηφία
- Wiegand 26bits Έξοδος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

K5

Αριθμός Χρηστών	2000
Τάση Λειτουργίας Κατανάλωση	12~24V DC 25mA (σε ηρεμία) 60mA (σε συναγερμό)
Αναγνώστης Κάρτας προσέγγισης Τεχνολογία RFID Απόσταση Ανάγνωσης	EM 125KHz Κάρτα προσέγγισης 2~5 εκατοστά
Συνδέσεις	Έξοδος Relay, μπουτόν εξόδου, συναγερμός, μαγνητική επαφή, Wiegand Έξοδος
Relay Χρόνος Relay εξόδου Μέγιστο ρεύμα εξόδου	Ένα (NO, NC, Common) 0~99 Δευτερόλεπτα (5 δευτερόλεπτα εργοστ.) 1 A μέγιστο
Wiegand Interface Wiegand Έξοδος	Wiegand 26bits 26bits
Περιβάλλον Θερμοκρασία Λειτουργίας Σχετική Υγρασία	Σύμφωνο με IP66 -45°C ~ 60°C 10%RH ~ 98%RH
Υλικό Χρώμα Διαστάσεις Βάρος μονάδας	Κράμα ψευδαργύρου Ασημένιο 118 x 56 x 20 285 γραμμάρια

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.